



FRAZEN 12.2

CORDA SEMI-STATICA
PER ARBORISTI

SEMI-STATIC ROPE
FOR TREE CLIMBING

CORDE SEMI-STATIQUE
POUR ELAGUEURS

Diametro
Diameter **12.2 mm**

Lunghezza
Length **m**

Forza d'impatto
Impact force **570 daN**

Numero di cadute
Number of falls **≥ 5**

Peso al metro
Weight per meter **105 g/m**

Allungamento statico
Static elongation **2.4 %**

Ritiro in acqua
Water shrinkage **10.2 %**

Carico di rottura
Breaking load **3010 daN**



C.A.M.P. SpA
Costruzione Articoli Montagna Premana
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy
Tel. +39 0341 890117 - Fax +39 0341 818010

www.camp.it - contact@camp.it

FRAZEN 12.2

Ref. 2817

Diametro
Diameter **12.2 mm**

Peso al metro
Weight per meter **105 g/m**

Calza %
Cover % **58.8 %**

Anima %
Core % **41.2 %**

Forza d'impatto
Impact force **570 daN**

Numero di cadute F1
Number of falls F1 **≥ 5**

Annodabilità
Flexibility to knot **0.7**

Scorrimento della calza
Sheath slippage **0 mm**

Allungamento
Elongation **2.4 %**

Carico di rottura
Breaking load **3010 daN**

Rottura con nodo a otto
Strenght with figure of 8 knot **>1500 daN**

Ritiro in acqua
Shrinkage in water **0.2 %**

Materiale
Material **Poliestere
Polyster**

Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

IT CORDA STATICA DI TIPO A:
Utilizzo per lavori su corda in altezza, speleologia, canyoning, soccorso. Corda robusta per applicazioni severe.

EN TYPE A STATIC ROPE:
Use for working at heights on ropes, caving, canyoning, rescue. Sturdy rope for harsh applications.

FR CORDE STATIQUE DE TYPE A:
Utilisation pour travaux sur corde en hauteur, spéléologie, anyoning et secours. Corde robuste pour applications lourdes.

DE STATISCHES SEIL TYP A:
Verwendung für Höhenarbeiten am Seil, Speläologie, Canyoning, Rettung. Robustes Seil für schwierige Anwendungen.

ES CUERDA ESTÁTICA TIPO A:
Se usa para trabajos con cuerda en altura, espeleología, barranquismo o salvamento. Cuerda robusta para aplicaciones más complejas.

NL TYPE A STATISCH TOUW:
Voor gebruik bij werken op hoogte met touwen, speleologie, canyoning en redding. Sterk touw voor ruwe omstandigheden.

SV STATISKT REP AV TYP A:
Användning vid arbete på hög höjd, speleolog, canyoning, räddningsarbeten. Robust rep för svår användning

NO STATISKE TAU AT TYPEN A:
Bruk av tau for arbeider i høyden, huleforskning, juving, redningsarbeid. Et robust tau for tunge jobber og vanskelige forhold.

RU СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА ТИПА А:
Для работ на высоте, спелеологии, каньонинге, спасательных работах. Прочная веревка для жестких условий работы.

 0333
EN 1891: 1998

Frazen 12.2_COPERTINA r1
July 2021 - Rev. 1
© C.A.M.P. s.p.a.

