



IRIDIUM 10

CORDA SEMI-STATICA
SEMI-STATIC ROPE
CORDE SEMI-STATIQUE



Diametro
Diameter **10 mm**

Lunghezza
Length **m**

Forza d'impatto
Impact force 5,37 kN

Numero di cadute
Number of falls 29

Peso al metro
Weight per meter 67 g/m

Allungamento statico
Static elongation 3,9 %

Ritiro in acqua
Water shrinkage 3 %

Carico di rottura
Breaking load 27,4 kN



TP TC
019/2011

UIAA



EN 1891: 1998



C.A.M.P. SpA
Costruzione Articoli Montagna Premana
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy
Tel. +39 0341 890117 - Fax +39 0341 818010

www.camp.it - contact@camp.it

IRIDIUM 10



Ref. 2809

| | |
|--|-----------------------------|
| Diametro <i>Diameter</i> | 10 mm |
| Peso al metro <i>Weight per meter</i> | 67 g/m |
| Calza % <i>Cover %</i> | 41,17 % |
| Anima % <i>Core %</i> | 58,83 % |
| Forza d'impatto <i>Impact force</i> | 5,37 kN |
| Numero di cadute F1 <i>Number of falls F1</i> | 29 |
| Annodabilità <i>Flexibility to knot</i> | 0,8 |
| Scorrimento della calza <i>Sheath slippage</i> | 0 mm |
| Allungamento <i>Elongation</i> | 3,9 % |
| Carico di rottura <i>Breaking load</i> | 27,4 kN |
| Rottura con nodo a otto <i>Strenght with figure of 8 knot</i> | 20,8 kN |
| Ritiro in acqua <i>Shrinkage in water</i> | 3 % |
| Materiale <i>Material</i> | Poliammide 6 Polyamide 6 |

Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

IT CORDA STATICA DI TIPO A:
Utilizzo per lavori su corda in altezza, speleologia, canyoning, soccorso. Corda robusta per applicazioni severe.

EN TYPE A STATIC ROPE:
Use for working at heights on ropes, caving, canyoning, rescue. Sturdy rope for harsh applications.

FR CORDE STATIQUE DE TYPE A:
Utilisation pour travaux sur corde en hauteur, spéléologie, canyoning et secours. Corde robuste pour applications lourdes.

DE STATISCHES SEIL TYP A:
Verwendung für Höhenarbeiten am Seil, Speläologie, Canyoning, Rettung. Robustes Seil für schwierige Anwendungen.

ES CUERDA ESTÁTICA TIPO A:
Se usa para trabajos con cuerda en altura, espeleología, barranquismo o salvamento. Cuerda robusta para aplicaciones más complejas.

NL TYPE A STATISCH TOUW:
Voor gebruik bij werken op hoogte met touwen, speleologie, canyoning en redding. Sterk touw voor ruwe omstandigheden.

SV STATISKT REP AV TYP A:
Användning vid arbete på hög höjd, speleolog, canyoning, räddningsarbeten. Robust rep för svår användning.

NO STATISKE TAU AT TYPEN A:
Bruk av tau for arbeider i høyden, huleforskning, juving, redningsarbeid. Et robust tau for tunge jobber og vanskelige forhold.

RU СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА ТИПА А:
Для работ на высоте, спелеологии, каньонинге, спасательных работах. Прочная веревка для жестких условий работы.

