



IRIDIUM 9

CORDA SEMI-STATICA
SEMI-STATIC ROPE
CORDE SEMI-STATIQUE



Diametro
Diameter **9 mm**

Lunghezza
Length **m**

Forza d'impatto
Impact force 4,11 kN

Numero di cadute
Number of falls 15

Peso al metro
Weight per meter 52,6 g/m

Allungamento statico
Static elongation 3,7 %

Ritiro in acqua
Water shrinkage 2,8 %

Carico di rottura
Breaking load 23,6 kN



CE 1015
EN 1891: 1998



C.A.M.P. SpA
Costruzione Articoli Montagna Premana
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy
Tel. +39 0341 890117 - Fax +39 0341 818010

www.camp.it - contact@camp.it

IRIDIUM 9



Ref. 2808

Diametro <i>Diameter</i>	11 mm
Peso al metro <i>Weight per meter</i>	52,6 g/m
Calza % <i>Cover %</i>	39,86 %
Anima % <i>Core %</i>	60,14 %
Forza d'impatto <i>Impact force</i>	4,11 kN
Numero di cadute F1 <i>Number of falls F1</i>	15
Annodabilità <i>Flexibility to knot</i>	0,75
Scorrimento della calza <i>Sheath slippage</i>	0 mm
Allungamento <i>Elongation</i>	3,7 %
Carico di rottura <i>Breaking load</i>	23,6 kN
Rottura con nodo a otto <i>Strenght with figure of 8 knot</i>	14,2 kN
Ritiro in acqua <i>Shrinkage in water</i>	2,8 %
Materiale <i>Material</i>	Poliammide 6 Polyamide 6

Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

IT CORDA STATICA DI TIPO B:
Corde con diametro e livello di prestazioni inferiori al tipo A. Richiede maggiore attenzione nell'utilizzo.

EN TYPE B STATIC ROPE:
Smaller diameter static ropes designed for more moderate work and rescue applications.

FR CORDE STATIQUE DE TYPE B:
Corde avec un niveau de prestation inférieur au type A. Pendant l'utilisation on demande une meilleure attention.

DE STATISCHES SEIL TYP B:
Statische Seile mit geringerem Durchmesser für gemäßigttem Arbeits- und Rettungseinsatz. Typ B Seile sind weniger haltbar als Typ A Seile.

ES CUERDA ESTÁTICA TIPO B:
Cuerdas estáticas de pequeño diámetro diseñada para un uso moderado en el trabajo y aplicaciones de rescate.

NL TYPE B STATISCH TOUW:
Kleinere diameter statisch touw ontworpen voor regulier werk en redding toepassingen.

SV STATISKT REP AV TYP B:
Statisk rep av mindre diameter designad för mer måttliga arbets- och räddningsapplikationer.

NO STATISKE TAU AT TYPEN B:
Statisk tau med mindre diameter designet for mer moderate arbeids- og redningsapplikasjoner.

RU СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА ТИПА В:
Меньший диаметр статических веревок был разработан для более умеренной работы и спасательных нужд.

