



IRIDIUM 10.5 mm WITH LOOP

Ref.2810A

Breaking strength: 2200 daN

CORDA SEMI-STATICA
SEMI-STATIC ROPE
CORDE SEMI-STATIQUE



Diametro
Diameter **10.5 mm**

Lunghezza
Length **m**

Forza d'impatto
Impact force 5.12kN

Numero di cadute
Number of falls 22

Peso al metro
Weight per meter 68.4 g/m

Allungamento statico
Static elongation 3.1 %

Ritiro in acqua
Water shrinkage 2.3 %

Carico di rottura
Breaking load 22 kN

CE 1015

EN 1891: 1998

EN 12524: 2006

UIAA



C.A.M.P. SpA

Costruzione Articoli Montagna Premana
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy
Tel. +39 0341 890117 - Fax +39 0341 818010

www.camp.it - contact@camp.it

IRIDIUM 10.5 mm WITH LOOP



Ref. 2810A

Diametro <i>Diameter</i>	10.5 mm
Peso al metro <i>Weight per meter</i>	68.4 g/m
Calza % <i>Cover %</i>	38 %
Anima % <i>Core %</i>	62 %
Forza d'impatto <i>Impact force</i>	5.12 kN
Numero di cadute F1 <i>Number of falls F1</i>	22
Annodabilità <i>Flexibility to knot</i>	0.7
Scorrimento della calza <i>Sheath slippage</i>	0 mm
Allungamento <i>Elongation</i>	3.1 %
Carico di rottura <i>Breaking load</i>	22 kN
Rottura con nodo a otto <i>Strenght with figure of 8 knot</i>	19.5 kN
Ritiro in acqua <i>Shrinkage in water</i>	2.3 %
Materiale <i>Material</i>	Polyamide 6

Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

IT CORDA STATICA DI TIPO A:
Utilizzo per lavori su corda in altezza, speleologia, canyoning, soccorso. Corda robusta per applicazioni severe.

EN TYPE A STATIC ROPE:
Use for working at heights on ropes, caving, canyoning, rescue. Sturdy rope for harsh applications.

FR CORDE STATIQUE DE TYPE A:
Utilisation pour travaux sur corde en hauteur, spéléologie, canyoning et secours. Corde robuste pour applications lourdes.

DE STATISCHES SEIL TYP A:
Verwendung für Höhenarbeiten am Seil, Speläologie, Canyoning, Rettung. Robustes Seil für schwierige Anwendungen.

ES CUERDA ESTÁTICA TIPO A:
Se usa para trabajos con cuerda en altura, espeleología, barranquismo o salvamento. Cuerda robusta para aplicaciones más complejas.

NL TYPE A STATISCH TOUW:
Voor gebruik bij werken op hoogte met touwen, speleologie, canyoning en redding. Sterk touw voor ruwe omstandigheden.

SV STATISKT REP AV TYP A:
Användning vid arbete på hög höjd, speleolog, canyoning, räddningsarbeten. Robust rep för svår användning

NO STATISKE TAU AT TYPEN A:
Bruk av tau for arbeider i høyden, huleforskning, juving, redningsarbeid. Et robust tau for tunge jobber og vanskelige forhold.

RU СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА ТИПА А:
Для работ на высоте, спелеологии, каньонинге, спасательных работах. Прочная веревка для жестких условий работы.

